
PRODUKTDATENBLATT:

Kesselreiniger-Spray
Art.-Nr.: 575 900 020 500

1. Produktdefinition

Spezialspray zur Reinigung von gas- und ölbetriebenen Kleinkessel-Anlagen und Gasgeräten



2. Produkteigenschaften

- energiesparend
- umweltschonend
- erhöhte Sicherheit

3. Anwendungsbereich

Reinigung von Kleinkesselanlagen (gas- und ölbetrieben) und Gasgeräten

4. Chemikalienbeständigkeit

—

5. Untergründe

—

6. Technische Daten

—

7. Lieferform

Aerosoldose (Inhalt: 500 ml)

8. Lagerung

—

9. Sicherheitshinweise

—

10. Verarbeitungshinweise

Brenner/Gasgerät abschalten und abkühlen lassen. Lose Rückstände entfernen, Dose kräftig schütteln und Kesselreiniger flächendeckend auf die Wände und Zuwege des Feuerraumes bzw. auf den Lamellenblock des Gasgerätes sprühen. Nach ca. 5 Minuten Brenner/Gasgerät einschalten und hochheizen bis die Beläge abfallen. Dann Brenner/Gasgerät abschalten und verbleibende Rückstände mechanisch entfernen. Vorsicht! Auslaufende Rückstände können sauer reagieren. Auffangunterlage bereithalten. Es können Materialverfärbungen auftreten. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verarbeitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.