

## PRODUKTDATENBLATT

### Sprühkleber

Art.-Nr.: 557 000 030 500

#### 1. Produktdefinition

Hochwertiger Kontakt- und Montageklebstoff auf Synthesekautschukbasis



#### 2. Produkteigenschaften

- hohe Klebekraft
- sparsam und genau dosierbar
- vielseitig einsetzbar

#### 3. Anwendungsbereich

- verklebt dauerhaft miteinander und untereinander: Papier, Pappe, Styropor, Filz, Metall, viele Kunst- und Schaumstoffe, Holz, die meisten Textilgewebe, Dämmmatten usw.
- einsetzbar in Handwerk, Industrie usw.

#### 4. Lieferform

Spray: 500 ml Inhalt, Verpackungseinheit: 12 Dosen/Karton

#### 5. Sicherheitshinweise

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

#### 6. Verarbeitungshinweise

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden.

Dose kräftig schütteln. Zu klebende Flächen müssen sauber, fett- und staubfrei, trocken und frei von alten Klebstoffresten sein. Untergrund eventuell aufrauen.

Sprühkopf in gewünschte Position drehen.

Bei saugenden Untergründen (Holz, Filz u. a.) sollte die Auftragsmenge erhöht werden.

Sprühabstand ca. 20 - 25 cm.

Kontaktverklebung:

Zu verklebende Teile getrennt mit Klebstoff versehen.

Klebstoff 5 - 15 Minuten ablüften lassen (je nach Raumtemperatur und Auftragsstärke). Teile passgenau zusammenfügen und anpressen.

Nachträgliche Korrekturen sind kaum noch möglich.

Montageverklebung:

Zu verklebende Teile getrennt mit Klebstoff versehen.

Nach möglichst kurzer Abluftzeit Teile bei noch feuchtem Klebstoff zusammenfügen. Korrekturen sind noch längere Zeit möglich (je nach Materialbeschaffenheit).

Verklebung unbelastet lassen bis der Klebstoff völlig abgebunden hat (ca. 24 Stunden).

Um eine mögliche Verstopfung der Düse zu vermeiden, Dose nach Gebrauch umdrehen und so lange sprühen, bis kein Kleber mehr aus der Düse austritt!

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.